



# Friteuse électrique haut rendement encastrable à cuve double

Conçue pour les friteries, brasseries, restauration collective, food truck, restauration gastronomique, restauration rapide

**Imperial International**

## FRIFRI-PRECISION-PD-422



Fig. 1 : Modèle PD-422-M32-G0



### Dimensions (mm) :

**L x P x H : 398 x 630 x 809**

### Caractéristiques de série :

- Construction robuste entièrement en inox
- Résistances à spirales verticales relevables, pour un nettoyage plus facile
- Économie d'huile : Système de filtration par gravité qui augmente la durée de vie de l'huile de 75%
- 1 recette programmable
- Tableau de commande intuitif avec affichage de la température et minuterie (Fig.2)
- Cuisson adaptative : Ajuste automatiquement les temps de cuisson par rapport à la charge du panier
- Plage de température de 60 à 190°C
- Thermostat électronique très précis (+ ou - 1°C de la température souhaitée)
- Alimentation électrique : 400V triphasé 50 Hz, 2 câbles d'alimentation



Fig.2 : Tableau de commande

### Options (sur commande) :

- Pompe de retour de l'huile / Relevage automatique des paniers / Option de spécification SOLAS

Référence	Nb panier	Nb de cuve	Capacité (L)	3 niveaux de Puissance (kW)	Production (kg/heure)	Dimensions L X P X H (mm)	Poids (kg)
PD422L32G0	2	2	2 x 9	Low : 15	36	398 x 630 x 809	68
PD422M32G0	2	2	2 x 9	Medium : 18	40	398 x 630 x 809	68
PD422H32G0	2	2	2 x 9	High : 22	44	398 x 630 x 809	68